



仕様書番号	⑨	⑩	⑪	⑫
定格電圧	AC200V または 100V	AC200V または 100V	AC200V または 100V	AC200V または 100V
口金	-	-	-	-
外形寸法 長さ mm	-	-	-	-
外形寸法 高さ mm	145 以下	220以下	120 以下	120 以下
直径 mm	-	-	-	-
重量 g	700以下 (電源含む)	4,500以下 (電源含む)	500 以下 (電源含む)	1,500 以下 (電源含む)
消費電力 W	12以下	130 以下	5 以下	18.0 以下
全光束 lm	1,100 以上	20000 以上	440 以上	1,800 以上
色温度 K	4500~5500	4500~5500	4500~5500	2700~3500
演色性 Ra	85以上	85以上	85以上	85以上
配光角度(1/2ビーム角)	70° ~80°	70° ~100°	70° ~80°	50° ~60°
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
電源ユニット	電源内蔵型	電源内蔵型	電源内蔵型	電源内蔵型
	電源別置の場合は PSE適応製品であること	電源別置の場合は PSE適応製品であること	電源別置の場合は PSE適応製品であること	電源別置の場合は PSE適応製品であること
給電方式	-	-	-	-
使用温度	+5~+35℃	+5~+35℃	+5~+35℃	+5~+35℃
材質	本体:アルミ	本体:アルミ	本体:アルミ	本体:アルミ
保証期間 (メンテナンス)	5年	5年	5年	5年
ノイズ対策	電気用品安全法に基づく	電気用品安全法に基づく	電気用品安全法に基づく	電気用品安全法に基づく
その他特記事項	PWM調光仕様	PWM調光仕様	PWM調光仕様	PWM調光仕様

仕様書番号	⑬	⑭	⑮
定格電圧	100V	100V	100V
口金	E17	E17	E26
外形寸法 長さ mm	78 以下	78以下	110 以下
外形寸法 高さ mm	-	-	-
直径 mm	39 以下	39 以下	60 以下
重量 g	50 以下	50 以下	58 以下
消費電力 W	6.0 以下	5.0 以下	9.0 以下
全光束 lm	300 以上	400 以上	800 以上
色温度 K	2500~3500	2500~3500	2500~3500
演色性 Ra	80以上	80以上	80以上
配光角度(1/2ビーム角)	広角	広角	広角
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
電源ユニット	電源内蔵型	電源内蔵型	電源内蔵型
給電方式	-	-	-
使用温度	+5 ~ +40 °C	+5 ~ +40 °C	+5 ~ +40 °C
材質	本体:アルミ カバー:ポリカーボネート	本体:アルミ カバー:ポリカーボネート	本体:アルミ カバー:ポリカーボネート
保証期間 (メンテナンス)	5年	5年	5年
ノイズ対策	電気用品安全法に基づく	電気用品安全法に基づく	電気用品安全法に基づく
その他特記事項			

仕様書番号	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
定格電圧	AC200V または 100V	AC200V または 100V	AC200V または 100V	AC200V または 100V	AC200V または 100V
口金	-	-	-	-	-
外形寸法 長さ mm	1250 以下	別紙仕様書参照	1450 以下	Φ300以下	260 以下
外形寸法 高さ mm	-	-	-	-	300 以下
直径 mm	-	-	-	-	-
重量 g	3,000 以下	別紙仕様書参照	4,800以下	3,500以下	2,500 以下
消費電力 W	35.0 以下	16.5以下	20.0以下	10.0以下	70 以下
全光束 lm	5,200 以上	2,300 以上	2,500以上	620以上	6,500 以上
色温度 K	4500~5500	4500~5500	4500~5500	4500~5500	4500~5500
演色性 Ra	83以上	83以上	83以上	78以上	75以上
配光角度(1/2ビーム角)	-				80° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
電源ユニット	電源内蔵型	電源内蔵型	電源内蔵型	電源内蔵型	電源内蔵型 または
	電源別置の場合は PSE適応製品であること	電源別置の場合は PSE適応製品であること	電源別置の場合は PSE適応製品であること	電源別置の場合は PSE適応製品であること	電源別置型
給電方式	-	-	-	-	-
使用温度	-10~+35℃	+5~+35℃	+5~+35℃	+5~+35℃	-25 ~ +35 ℃
材質	本体:鋼板 カバー:ポリカーボネート	本体:鋼板 カバー:ポリカーボネート	本体:鋼板 カバー:ポリカーボネート	本体:アルミ	本体:アルミ 鋼板 カバー:ポリカーボネート
保証期間 (メンテナンス)	5年	5年	5年	5年	5年
ノイズ対策	電気用品安全法に基づく	電気用品安全法に基づく	電気用品安全法に基づく	電気用品安全法に基づく	電気用品安全法に基づく
その他特記事項			人感センサー付き 段調光タイプ		防塵・防水性能 IP65以上